

Peso operacional aproximado 2000kg Capacidade da caçamba

0,1/100L

MOTOR

Modelo/Marca 385/ LAIDONG Combustível DIESEL Consumo médio 5.2 L/h Resfriamento Água Nº de cilindros

Potência/velocidade nominal 22,1(30)/1746 kw(cv)/rpm

86/1746 N.m Torque/velocidade máximo

PERFORMANCE PRINCIPAL

CAPAC. ÓLEO

≤45 º

16 MPa

Esteira de borracha 250x90x44 Aberta/Fechada 2 km/h

Velocidade de deslocamento (H/L)

Velocidade de giro Ângulo máximo de deslocamento/operação

Pressão do solo 23,0 kPa Força de tração máxima 11,5 kN

Capacidade do tanque de combustível

Capacidade do tanque hidráulico

Capacidade de óleo do motor

30L/ S 500 /TIPO 30L/ISOVG46 /TIPO

5,0L/ 15W40 TURBO

DIESEL /TIPO

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal Pressão do sistema de hidráulico

Linha Auxiliar

TIANJIN/DUPLA

Comprimento da lanca Comprimento do braço Capacidade da cacamba

PADRÃO

3800 mm 950 mm 1.0 m³

4000 mm

ESCOPO DE OPERAÇÃO

DIMENSÕES Comprimento 2800 mm Comprimento total

Altura máxima de despejo 2300 mm Comprimento do chassi 2200 mm Largura total 1300 mm Profundidade máxima de escavação 2800 mm Raio máximo de escavação 2850 mm Altura total 2300 mm Raio de giro na cauda 1270 mm Comprimento da esteira 1890 mm Altura máxima de elevação da lâmina Altura do solo 260 mm







