

X20C

Peso operacional aproximado	2000kg
Capacidade da caçamba	0,1/ 100L
Cabine	Ar quente/frio

MOTOR

Modelo/Marca	LAIDONG/KUBOTA
Combustível	DIESEL
Consumo médio	5,2 L/h
Resfriamento	Água
Nº de cilindros	3
Potência/velocidade nominal	22,1(30)/1746 kw(cv)/rpm
Torque/velocidade máximo	86/1746 N.m

PERFORMANCE PRINCIPAL

Esteira de borracha	250x90x44
Cabine	Fechada
Velocidade de deslocamento (H/L)	2 km/h
Velocidade de giro	10 r/min
Ângulo máximo de deslocamento/operação	≤45 °
Pressão do solo	23,0 kPa
Força de tração máxima	11,5 kN

CAPAC. ÓLEO

Capacidade do tanque de combustível	30L/ 5 500 /TIPO
Capacidade do tanque hidráulico	30L/ISOVG46 /TIPO
Capacidade de óleo do motor	5,0L/ 15W40 TURBO DIESEL /TIPO

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal	TIANJIN/DUPLA
Pressão do sistema de hidráulico	16 MPa
Linha Auxiliar	1

PADRÃO

Comprimento da lança	3800 mm
Comprimento do braço	950 mm
Capacidade da caçamba	1,0 m³

ESCOPO DE OPERAÇÃO

Comprimento	2800 mm
Altura máxima de despejo	2300 mm
Profundidade máxima de escavação	2800 mm
Raio máximo de escavação	2850 mm
Raio de giro na cauda	1270 mm
Altura máxima de elevação da lâmina	270 mm

DIMENSÕES

Comprimento total	4000 mm
Comprimento do chassi	2200 mm
Largura total	1300 mm
Altura total	2300 mm
Comprimento da esteira	1890 mm
Altura do solo	260 mm

